

Locadora LS/LU-H18KKA2

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 52 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1640/1540 W

Potncia de refrigerao: 5270W

Potncia de aquecimento: 5560W

Circulao de ar 800 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/30 dB / unidade externa 60 dB /

Recursos e capacidades

Funes: seleo automtica do modo de operao temporizadornoitemodeauto-restartautodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25 m

T mnimo para operao de resfriamento: 18 °C

T mnimo para operao de aquecimento: -7 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 940x275x205mm

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 760x590x285mm

Peso da unidade interna: 10 kg

Peso da unidade externa 36,5 kg

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado:Possibilidade de instalar filtros adicionais: carvo, filtro com ons de prata, com vitamina Ccom vitamina Ccom vitamina Ccom vitamina Ccom vitamina Ccom vitamina Ccom vitamina C5 kg

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado:Possibilidade de instalar filtros adicionais: carbono, filtro com ons de prata, com vitamina C5 kg

Funes e caractersticas adicionais do ar condicionado:Possibilidade de instalar filtros adicionais: carbono, filtro com ons de prata, com vitamina C