

UPS Logicpower LPY-B-PSW- 800VA

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de transferencia para a bateria: 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 140-275V

Corrente mxima: 20A

Frequncia de entrada: 45-65Hz

Ignorar (conexo direta): automatico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 800 VA

Potncia de sada efetiva: 560 W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 3 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 50-60Hz

Soquetes de reserva: 2 peas

Bateria

Sembateria fornecida

Tenso da bateria externa: 12V

Inicializao a frio

Conectando uma bateria externa

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargaalarme sonoro

Fusvel: Fusvel

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 210x146x341 mm

Peso: 10 kg

alarme

Fusvel: fusvel

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 °C

Dimenses (HxWxD): 210x146x341 mm

Peso: 10 kg

alarme

Fusvel: fusvel

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40 °C

Dimenses (HxWxD): 210x146x341 mm

Peso: 10 kg