

UPS CyberPower BR1200ELCD

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de execucao de carga total: 1 min

Tempo de execucao de meia carga: 6 min

Tempo de transferencia para a bateria : 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165-290V

Corrente mxima: 10A

Frequencia de entrada: 50-60Hz

Bypass (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 1200 VA

Potncia de sada efetiva: 720 W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 10%

Forma de onda de sada: semelhante a uma onda senoidal(aproximado)

Frequencia de sada: 50-60Hz

Soquetes de reserva: 4 pcs

Soquetes sem reserva: 4 pcs

Portas USB para carregamento: 1 pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 5,8 Ah

Baterias instaladas: 2 peas

Tempo de carregamento total: 480 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: Proteo contra curto-circuito Proteo contra sobrecarga Filtragem de rudo Proteo de linha de dados Buzzer

Interfaces de controle: USB

Geral

Display

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 40 dB

Dimenses (HxWxD): 118x288x166 mm

Peso: 8.2 kg

Funes e recursos adicionais do UPS: sada USB para carregamento de gadgets