

UPS Powercom RPT-1025AP Schuko

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de transferencia para a bateria: 4ms

Input

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 165 - 300V

Frequncia de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 1025 VA

Potncia de sada efetiva: 615W

Regulagem de tenso: / 220, 230,240V /

Forma de onda de sada: Sinal (aproximado)

Frequncia de sada: 50 / 60 Hz

Soquetes de reserva: 4 pcs

Bateria

Bateria capacidade: 7 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 2240 min

Inicializao a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de ruído proteo de linha de dados alarme sonoro

Fusvel: automtico

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Nvel de ruído: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 164x146x360 mm

Peso: 8,4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

4 kg