

Powercom RPT-2000AP Schuko UPS

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de transferência para a bateria: 4ms

Input

Tensão de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tensão de entrada: 165 - 300V

Frequência de entrada: 45 - 66 Hz

Bypass (conexão direta): nenhum

Sada

Tensão de saída: 1 fase (220V)

Potência máxima de saída: 2000 VA

Potência de saída efetiva: 1200W

Regulação de tensão: / 220, 230, 240V /

Forma de onda de saída: Sinal (aproximado)

Frequência de saída: 50 / 60 Hz

Soquetes de reserva: 4 pcs

Bateria

Bateria capacidade: 9 Ah

Baterias instaladas: 2 pcs

Tempo de carga total: 240 min

Inicialização a frio

Proteção

Proteção: proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, filtragem de ruído, proteção de linha de dados, alarme sonoro

Fusível: automático

Interfaces de controle: USB

Geral

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Nível de ruído: 40 dB

Dimensões (AxLxP): 164x146x360 mm

Peso: 11,1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg