

Powercom VRT-6000 UPS

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: Rack (rack)

Tempo de execucao de carga total: 6 min

Tempo de execucao de meia carga: 15 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 120-276V

Frequencia de entrada: 45- 65 Hz

Bypass (conexo direta): manual

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia de sada mxima: 6000 VA

Potncia de sada efetiva: 5400 W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 3%

Eficiência mxima: 95 %

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequencia de sada: 50-60Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 4 pcs

Conectores C19/C20 com reserva: 1 pea

Blocos de terminais

Bateria

Tenso da bateria externa: 240 V

Capacidade da bateria: 7 Ah

Baterias instaladas: 20 peas

Tempo de carga total: 240 min

Inicializao a frio

Conexo de bateria externa

Troca a quente da bateria

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de rudo proteo de linha de dados conector de desligamento de emergencia alarme sonoro

Interfaces de controle: RS-232 USBLAN SmartSlot Porta COM

Geral

Exibio

Temperatura operao: 0 - 40 °C

Nvel de rudo: 60 dB

Dimenses (HxWxD) : 260x428x597 mm

Altura (unidade): 6 U

Peso: 20 kg / unidade UPS apenas /