

Caldeira de aquecimento Viessmann Vitodens 200-W 60

Fonte de energia: gs

Instalao: montado na parede

Tipo: circuito nico (somente aquecimento)

rea de aquecimento: 480 m

Condensao

Especificaes tcnicas

Potncia lquida: 60kW

Fonte de alimentao: 220V

Potncia absorvida : 82 W

Presso mxima no circuito de aquecimento: 4 bar

Unidades consumidoras

Bomba de circulao

Caractersticas da caldeira

Eficincia: 109 %

Cmara de combusto: fechada (turbinada)

Dimetro da chamin: 80/125 mm

Presso nominal de entrada de gs: 20 mbar

Fluxo mximo de gs: 5.95 m/h

Tubos conectados

Fornecimento de gs: 3/4"

Entrada para o sistema de aquecimento: 1 1/2"

Retorno do sistema de aquecimento: 1 1/2"

Segurana

Sistemas de proteo : Queda de presso do gsSuperaquecimento da guaFlame outSem rascunho

Geral

Dimenses (AxLxP): 850x480x380mm

Peso: 65 kg

Segurana

Sistemas proteo: queda de presso do gssuperaquecimento da guaFalha na chamaSem calado

Geral

Dimenses (AxLxP): 850x480x380mm

Peso: 65 kg

Segurana

Sistemas proteo: queda de presso do gssuperaquecimento da guaFalha na chamaSem calado

Geral

Dimenses (AxLxP): 850x480x380mm

Peso: 65 kg