

# UPS RUCELF UPI-1000-12-E

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de meia carga: 5 min

Tempo de comutao para bateria: 4 ms

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 140-270V

Frequncia de entrada: 45-55Hz

Ignorar (conexo direta): nenhum

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada: 1000 VA

Potncia de sada efetiva: 600 W

Forma de onda de sada: Sinusoid-like ( aproximado)

Frequncia de sada: 50-60Hz

Tomadas reservadas: 2 pcs

Bateria

Tenso da bateria externa: 12B

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carregamento total: 600 min

Inicializao a frio

Conexo de bateria externa

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuito proteo contra sobrecarga filtragem de rudo alarme sonoro

Fusvel: automtico

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses (AxLxP): 190x120x320 mm

Peso: 11 kg

alarme

Fusvel: automtico

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses ( AxLxP): 190x120x320 mm

Peso: 11 kg

alarme

Fusvel: automtico

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Dimenses ( AxLxP): 190x120x320 mm

Peso: 11 kg