

# Cmera Canon EOS 650D kit 18-135

WP-S5

Modelo remoto/sincronizador: ST-E2

Material da caixa: alumnio/ plstico / ao inoxidvel e polmero de policarbonato com fibra de vidro /

Dimenses (LxAxP): 133x100x79mm

Peso: 1055 g

Recursos e capacidades da Canon EOS 650D:; ; Equipamento tcnico e funcionalidade da cmera:; ; A Canon EOS 650D recebeu um sensor CMOS hbrido, que possui 18 megapixels e 9 pontos de foco do tipo cruzado. A cmera tambm equipada com um processador DIGIC 5, que cerca de seis vezes mais rpido que seu antecessor, e o novo suporte Canon EF-M. Na verdade, a EOS 650D um receptor 600D, tanto em termos de desempenho quanto de preo, mas com algumas melhorias e alguns recursos inovadores. ; ; Display; ; A principal diferena de outras cmeras SLR a tela de toque capacitiva, cujo tamanho de 3 polegadas e uma resoluo de 1040 mil pixels. A presena da funo Multi-Touch permite ampliar instantaneamente a foto capturada para o tamanho desejado. Esta funo permite economizar tempo e aumentar a vida til dos botes no corpo da cmera. Se desejar, voc pode abandonar completamente o controle do boto, pois a cmera e o software permitem que voc faa isso. H um vcuo entre a tela e o vidro, o ar foi especialmente bombeado para reduzir o brilho e melhorar a visibilidade com luz forte. ; ; Processador; ; A cmera possui um novo processador DIGIC 5 de 14 bits que processa automaticamente a imagem e elimina a aberrao cromtica nas fotografias. Dessa forma, voc pode economizar bastante tempo, o que ser til para quem fotografa apenas em JPEG e raramente usa editores de fotos. ; ; Sensor; ; Como j mencionado, a cmera possui um novo sensor CMOS hbrido. Alguns dos pixels so usados para autofoco de deteco de fase. Isso permite determinar a distncia aproximada e, com a ajuda do foco automtico de contraste, que auxiliar, ajust-lo. Assim, voc pode ajustar rapidamente o foco automtico e sem perder a nitidez "acompanhar" o movimento do assunto durante a gravao de vdeo ou no modo Live View. A diferena est apenas na forma e tamanho dos botes, bem como na localizao do alto-falante, caso contrrio, eles so idnticos. Na parte de trs h nove botes principais e cinco auxiliares, na parte superior do gabinete h um rolo giratrio com cenas pr-preparadas e configuraes automticas. H tambm um boto para alterar rapidamente a sensibilidade "iso". Em frente ao visor est um rolo com ajuste de nitidez.; ; Funcionalidade da cmera; ; A cmera recebeu um novo obturador, com um design atualizado. Com ele, voc pode gravar 5 quadros por segundo e realizar disparos contnuos. Vrias novas ferramentas tambm foram adicionadas para reduzir o rudo e aumentar o alcance dinmico. Agora voc pode ativar a "filtragem de rudo" durante o disparo em seqncia. A cmera tira quatro fotos e, em seguida, reduz a quantidade de rudo na foto pela mdia. Isso til ao fotografar noite e em ISO alto. Essa funo s funciona ao fotografar no formato JPEG. Para quem vai usar no apenas uma lente de baleia, existe uma funo para salvar perfis, no valor de 20 peas. Ao mesmo tempo, vrios perfis foram pr-instalados, para as lentes mais populares. ; ; Benefcios:; ; Novo sensor hbrido e processador de alto desempenhoBoa qualidade de imagemTela sensvel ao toque inclinvelAmpla faixa dinmica e muitos ajustes manuaisFcil controle de toqueCapacidade de salvar configuraes para vinte lentes diferentesSuporte Eye-Fi Connected, que permite que voc transferir imagens para um PC ou outro

dispositivo através de uma conexão sem fio Conteúdo:; Bateria de íon de lítio Carregador Ala de  
pescoço Cabo USB Documentação e software