

aquecedor de gua Hotpoint-Ariston ABS SLV 50 V Slim

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Montagem: vertical

Capacidade do tanque: 50 l

Forma da caixa: estreito

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima da gua : 75 °C

Abastecimento de gua: presso

Anodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 1

Tipo de elemento de aquecimento: "molhado » Elemento de aquecimento

Funes e recursos

Funes: termostato

Segurana: proteo contra sobretemperatura proteo contra sobrepresso

Geral

Controles: mecnico

Controles: Frente

Conexotubos: fundo

Dimenses (AxLxP): 84x35x37 cm

anticorrosivo e purificao de gua AG+ limpeza antibacteriana funo Nanomix - um formato difusor que permite obter mais gua para o chuveiro em menos tempo Sistema de segurana, incluindo dispositivo de proteo contra vazamento e choque eltrico Modelos semelhantes: Modelo ABS SLV 30 V Slim - volume do tanque 30 l SLV 40 V Slim - capacidade do tanque 40 l ABS SLV 65 V Slim - capacidade do tanque 65 l ABS SLV 80 V Slim - capacidade do tanque 80 l permitindo que voc obtenha mais gua para o seu banho em menos tempo Sistema de segurana que inclui dispositivo de proteo contra vazamento e choque eltrico Modelos semelhantes: Modelo ABS SLV 30 V Slim - volume do tanque 30 l ABS SLV 40 V Modelo Slim - volume do tanque 40 l ABS SLV 65 Modelo V Slim - capacidade do tanque 65 l ABS SLV 80 V Slim - capacidade do tanque 80 l permitindo que voc obtenha mais gua para o seu banho em menos tempo Sistema de segurana que inclui dispositivo de proteo contra vazamento e choque eltrico Modelos semelhantes: Modelo ABS SLV 30 V Slim - volume do tanque 30 l ABS SLV 40 V Modelo Slim - volume do tanque 40 l ABS SLV 65 Modelo V Slim - capacidade do tanque 65 l ABS SLV 80 V Slim - capacidade do tanque 80 l