

Condicionado Kentatsu KSGMA21HFAN1/KSRMA21HF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 20 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 640/610W

Potncia de refrigerao: 2050W

Potncia de aquecimento: 2200W

Circulao de ar: 431 m/h

Desumidificao: 0.8 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 40/28 dB

Recursos e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automtica

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo do tubo: 20 m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: desodorizao (carvo) / cataltico/

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 715x250x188 mm / peso 6,9 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 700x500x275 mm / peso 23,7 kg /

7 kg /

7 kg /

7 kg /

7 kg /