

Condicionado Kentatsu KSGMA35HFAN1/KSRMA35HF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 35 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1100/1020W

Potncia de refrigerao: 3520W

Potncia de aquecimento: 3660W

Circulao de ar: 578 m/h

Desumidificao: 1.2 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 37/25 dB

Recursos e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automtica

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 8 m

Comprimento mximo do tubo: 20 m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: desodorizao (carvo) / cataltico /

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 800x275x188 mm / peso 8 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 770x555x300 mm / peso 30,1 kg /

1 kg /

1 kg /

1 kg /

1 kg /