

# Condicionado Kentatsu KSGMA53HFAN1/KSRMA53HF

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 52 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1640/1540 W

Potncia de refrigerao: 5280W

Potncia de aquecimento: 5570W

Circulao de ar 799 m/h

Desumidificao: 1.8 l/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/30 dB

Recursos e recursos

Funes: seleo de modo automticotemporizadormodo noturnoreinicializao automtica

Especificaes

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre as unidades: 10m

Comprimento mximo da tubulao: 25m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Filtros: desodorizao (carvo) / cataltico/

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 940x275x205 mm / peso 10 kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 770x555x300 mm / peso 36,5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /

5 kg /