

# Esquentador Zanussi ZWH/S 100 Splendore

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Instalao: universal (suspenso)

Volume do tanque: 100 l

Formato da caixa: plano

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 2000W / 1300W /

Configuraes de aquecimento: 2

Temperatura mxima da gua: 75 °C

Revestimento do tanque : ao inoxidvel

Abastecimento de gua: presso

Tempo de aquecimento: 190 min / quando aquecido a 75°C /

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 2

Tipo de elemento de aquecimento: aquecedor "mido"

Funes e recursos

Funes: termostato

Segurana: proteo contrasuperaquecimento proteo contra ligar sem gua proteo eltrica (RCD) proteo contra sobrepresso

Geral

Controles: mecnico

Controles: Frente

Conexes de tubulao: dependendo da instalao

Garantia do fabricante no tanque: 8 anos

Dimenses (AxLxP): 105x55,7x33,6 cm / peso — 21 kg /

Funes e recursos adicionais do Aquecedor de gua: Temporizador 6 cm / peso - 21 kg /

Funes e recursos adicionais do aquecedor de gua: Temporizador ligado 6 cm / peso - 21 kg /

Funes e recursos adicionais do aquecedor de gua: Temporizador ligado