

Aquecedor Atlantic Steatite Slim VM 30 N3CM(E)

Tipo: armazenamento

Fonte de alimentao: rede eltrica

Instalao: universal (suspenso)

Volume do tanque: 30 l

Formulrio de caso: restringir

Dados tcnicos

Fonte de alimentao: 220V (1 fase)

Consumo de energia: 1500W

Temperatura mxima da gua: 65 °C

Revestimento do tanque: cermica de vidro

Fornecimento de gua pressurizado

nodo de magnsio

Elementos de aquecimento: 1

Tipo de elemento de aquecimento: elemento de aquecimento "seco"

Funes e recursos

Funes: termostato

Segurana: proteo contra superaquecimento proteo contra superaquecimento presso

Geral

Controles: mecnico

Controles: inferior

Conexes de tubulao: depende da instalao

Garantia do fabricante no tanque: 7 anos

Dimenses (HxWxD): 57,9x38x40 cm / peso - 14,5 kg /

Funes e caractersticas adicionais do termoacumulador: Proteo contra salpicos directos de gua

Modificao do modelo: Modelo de instalao vertical - tempo de aquecimento 75 minutos Modelo de instalao horizontal - aquecimento tempo 55 minutos Modelos semelhantes: Modelo Steatite Slim VM 50 N3CM(E)—capacidade do tanque 50L Modelo Steatite Slim VM 80 N3CM(E)—volume do tanque 80L Modelo Steatite Slim VM 100 N3CM(E)—volume do tanque 100L Modelo Steatite Slim VM 50 N3CM(E)—volume do tanque 50 l Modelo Steatite Slim VM 80 N3CM(E)—volume do tanque 80 l Modelo Steatite Slim VM 100 N3CM(E)—volume do tanque 100 l Modelo Steatite Slim VM 50 N3CM(E)—volume do tanque 50 l Modelo Steatite Slim VM 80 N3CM(E)—volume do tanque 80 l Modelo Steatite Slim VM 100 N3CM(E)—volume do tanque 100 l 5 kg /

Funes e caractersticas adicionais do aquecedor de gua: Proteo contra respingos directos de gua Modificao do modelo: Modelo de instalao vertical - tempo de aquecimento 75 minutos Modelo de instalao horizontal - tempo de aquecimento 55 minutos Modelos semelhantes: Steatite Slim VM modelo 50 N3CM(E)—volume do tanque 50 l Esteatite Slim VM 80 N3CM(E)—volume do tanque 80 l Esteatite Slim VM 100 N3CM(E)—volume do tanque 100 l 5 kg /

Funes e caractersticas adicionais do aquecedor de gua: Proteo contra respingos directos de gua Modificao do modelo: Modelo de instalao vertical - tempo de aquecimento 75 minutos Modelo de

instalação horizontal - tempo de aquecimento 55 minutos Modelos semelhantes: Steatite Slim VM
modelo 50 N3CM(E)—volume do tanque 50 l Esteatite Slim VM 80 N3CM(E)—volume do tanque 80
l Esteatite Slim VM 100 N3CM(E)—volume do tanque 100 l