

Condicionado Cooper&Hunter Alpha CH-S09FTXE

Cor
Tipo: sistema dividido
Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao
Tipo de montagem: montado na parede
Lista de pacotes: unidade internaunidade externa
Nmero de unidades internas: 1 pea
Desempenho
rea da sala recomendada: 26 m
Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 718/733 W
Potncia de refrigerao: 2600W
Potncia de aquecimento: 2800W
Circulao de ar 480 m/h
Nvel de rudo (mx./min): 38/23 dB / unidade externa 49 dB /
Eficiencia
Resfriamento EER: 3.62
Aquecimento COP: 3.82
Coeficiente SEER de resfriamento sazonal: 6.1
Coeficiente de aquecimento sazonal SCOP: 4.6
EER eficiencia energtica (arrefecimento): A
COP eficiencia energtica (aquecimento): A
SEER eficiencia energtica (arrefecimento): A++
SCOP eficiencia energtica (aquecimento): A++
Recursos e recursos
Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador modo noturno
auto-restartionizercontrol do smartphonel Feel (controle remoto com sensor de temperatura)
Especificaes
Exibio da unidade interna
Tipo de refrigerante: R410A
Diferena mxima de altura entre unidades: 10 m
Comprimento mximo do tubo: 15 m
T mnimo para modo de resfriamento: -24 °C
T mnimo para o modo de aquecimento: -15 °C
Filtros: plasma (eletrosttico) /Smart-Ion /
Geral
Dimenses da unidade interna (LxAxP): 790x275x200 mm / peso 9 kg /
Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 776x540x320 mm / peso - 26,5 kg /