

Condicionado Cooper&Hunter Alpha CH-S24FTXE

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 67 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 1875/1945 W

Potncia de refrigerao: 6700W

Potncia de aquecimento: 7250W

Circulao de ar 1100 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 45/30 dB / unidade externa -64 dB /

Eficiência

Resfriamento EER: 3.57

Aquecimento COP: 3.73

Coefficiente SEER de resfriamento sazonal: 6.3

Coefficiente de aquecimento sazonal SCOP: 4.6

EER eficiência energética (arrefecimento): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

SEER eficiência energética (arrefecimento): A++

SCOP eficiência energética (aquecimento): A++

Recursos e recursos

Funes: controle do inversorseleo de modo automticotemporizador modo noturno Reinicializao automticaControle de smartphonel Feel (remoto com sensor de temperatura)

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 25m

T mnimo para modo de resfriamento: -24 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -15 °C

Filtros: Plasma (eletrosttico) / Smart-Ion/

Geral

Dimenses da unidade interna (LxAxP): 1028x325x246mm / peso 17kg /

Dimenses da unidade de janela/externa (LxAxP): 963x700x396 mm / peso - 53 kg /