

Powercom VGS-6000 UPS

Tipo: inversor (online)

Tipo de montagem: convencional

Tempo de carregamento total: 6 min

Tempo de meio carregamento: 15 min

Entrada

Tenso de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tenso de entrada: 120-276V

Frequncia de entrada: 45 -55 Hz

Ignorar (conexo direta): automatico

Sada

Tenso de sada: 1 fase (220V)

Potncia mxima de sada 6000VA

Potncia de sada efetiva: 5400W

Regulao de tenso

Distoro da tenso de sada: 3 %

Efincia mxima: 95%

Forma de onda de sada: onda senoidal

Frequncia de sada: 50-60Hz

Conectores C13/C14 com reserva: 8 pcs

Conectores C19/C20 com reserva: 2 peas

Blocos de terminais

Bateria

Tenso da bateria externa: 240 V

Capacidade da bateria: 7 Ah

Baterias instaladas: 20 peas

Tempo de carga total: 240 min

Inicializao a frio

Conexo de bateria externa

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudo proteo da linha de dadosdesligamento do conector de emergnciaalarme sonoro

Fusvel: automatico

Proteo contra surtos: 3245 J

Interfaces: RS-232USBSmartSlot

Geral

Exibio

Temperatura de operao: 0 – 40° C

Nvel de rudo: 60 dB

Dimenses (AxLxP): 570x257x590 mm

Peso: 86 kg