

Condicionado Cooper&Hunter Prima CH-S30LX

Cor

Tipo: sistema dividido

Modos de operao: refrigerao/aquecimento/seco/ventilao

Tipo de montagem: montado na parede

Lista de pacotes: unidade internaunidade externa

Nmero de unidades internas: 1 pea

Desempenho

rea da sala recomendada: 80 m

Entrada de energia (refrigerao/aquecimento): 2484/2348 W

Potncia de refrigerao: 8000W

Potncia de aquecimento: 8500W

Circulao de ar 1200 m/h

Nvel de rudo (mx./min): 44/38 dB / unidade externa 55 dB /

Eficiência

Resfriamento EER: 3.32

Aquecimento COP: 3.62

EER eficiência energética (arrefecimento): A

COP eficiência energética (aquecimento): A

Funes e recursos

Funes: seleo de modo automticotimermodo noturno reinicio automticoAutolimpezaAutodiagnstico

Especificaes

Exibio da unidade interna

Tipo de refrigerante: R410A

Diferena mxima de altura entre unidades: 10m

Comprimento mximo do tubo: 25m

T mnimo para modo de resfriamento: 18 °C

t mnimo para modo de aquecimento: -7 °C

Geral

Dimenses da unidade interna (WxHxD) : 1080x325x245mm / peso 16,5kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 955x700x396mm /peso 61kg /
5 kg /

Dimenses da unidade de janela/externo (LxAxP): 955x700x396 mm / peso 61 kg /