

UPS Powercom RPT-1000AP

Tipo: interativo

Tipo de montagem: convencional

Tempo de transferência para a bateria: 4ms

Input

Tensão de entrada: 1 fase (220V)

Faixa de tensão de entrada: 160 - 275V

Frequência de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexão direta): nenhum

Sada

Tensão de saída: 1 fase (220V)

Potência máxima de saída: 1000 VA

Potência de saída efetiva: 600 W

Regulação de tensão

Distorção da tensão de saída: 5%

Forma de onda de saída: Sinal (aproximado)

Frequência de saída: 50-60Hz

C13/C14 reservado: 3pcs

Bateria

Capacidade da bateria: 7,2 Ah

Baterias instaladas : 1 peça

Tempo de carregamento total: 240 min

Início a frio

Proteção

Proteção: Proteção contra curto-circuito, Proteção contra sobrecarga, Filtragem de ruído, Proteção de linha de dados, Buzzer

Controle de interfaces USB

Geral

Temperatura de operação: 0 - 40 °C

Nível de ruído: 40 dB

Dimensões (AxLxP): 140x100x278 mm

Peso: 4,5 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 peça

Tempo de carga total: 240 min

Início a frio

Proteção

Proteção: proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, filtragem de ruído, proteção de linha de dados, alarme sonoro

Controlar interfaces: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Rudo nvel: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 140x100x278 mm

Peso: 4,5 kg

2 Ah

Baterias instaladas: 1 pea

Tempo de carga total: 240 min

Incio a frio

Proteo

Proteo: proteo contra curto-circuitoproteo contra sobrecargafiltragem de rudoproteo de linha de dadosalarame sonoro

Controlar interfaces: USB

Geral

Temperatura de operao: 0 - 40 °C

Rudo nvel: 40 dB

Dimenses (AxLxP): 140x100x278 mm

Peso: 4,5 kg

5 kg

5 kg