

# Fonte de alimentao Gamemax GM-500G

Potncia: 500W

Fator de forma: ATX

Caractersticas

tipo de PFC: ativo

Efincia: 90%

Sistema de refrigerao: 1 ventilador

Dimetro do ventilador: 140mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V padro v.: 2.3

Conectores de alimentao

MB/fonte de alimentao da CPU: 24+8 (4+4) pinos

SATA: 5 pcs

MOLEX: 3 peas

PCI-E 8 pinos (6+2): 1 pea

Sistema de cabos: semi-modular

Fios tranados

Comprimentos de cabo

MB: 600 mm

CPU: 600mm

SATA: 500mm

MOLEX: 500mm

PCI-E: 500mm

Corrente e potncia mximas

+3.3V: 20A

+5V: 20A

+12V1: 20 A

+12V2: 20 A

-12V: 0,5 A

+5Vsb: 2.5A

Power +12V: 450W

Alimentao +3.3V +5V: 100W

Geral

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)

Proteo contra curto-circuito (SCP)

Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm

3V +5V: 100W

Comum

Proteo contra sobretenso (OVP)

Proteo contra sobrecorrente (OPP)  
Proteo contra curto-circuito (SCP)  
Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm  
3V +5V: 100W  
Comum  
Proteo contra sobretenso (OVP)  
Proteo contra sobrecorrente (OPP)  
Proteo contra curto-circuito (SCP)  
Dimenses (AxLxP): 86x150x140 mm