

Flash Nissin i40

- compacto: 85 x 85 x 61 mm (vrias vezes menor que Canon 580EXII) - poderoso: guia nmero 40 (105mm) e 27 (24mm) - tempo de reciclagem rpido: 0,1-4 seg, dependendo do flash potncia e qualidade da bateria - relativamente leve: 203 gr. + 4 pilhas AA (120 gr.) - iluminao de foco automtico 0,7-5 m. - zoom automtico ou manual (24-105mm) com indicador - cabea gira em todas as direes, como se fosse horizontal + - 180 graus e verticalmente 0-90 graus - suporta protocolos de sincronizao E-TTL / E-TTL II - modos escravo TTL, escravo digital (SD), escravo analgico (SF). - sincronizao de cortina frontal e traseira - sincronizao de alta velocidade permite que voc trabalhe no modo de prioridade de abertura em velocidades de obturador rpidas e lentas. Ao mesmo tempo, as velocidades do obturador so definidas pela cmera de alguns segundos a dez milsimos - pode funcionar remotamente em vrios modos, tanto no primeiro flash quanto no segundo - h um modo de luz de fundo de vdeo com controle de brilho de 9 etapas. - 2 rodas convenientes para controlar modos, potncia e compensao de exposio do flash - voc pode controlar os modos de flash da cmera (5DM2) - apesar do tamanho compacto, alimentado por 4 pilhas AA, ou seja, taxa de incndio alta. No senti muita diferena em relao ao 580.- "sapata quente" de metal durvel e boto de liberao rpida- difusor e refletor de grande angular embutido conveniente para brilho nos olhos- difusor externo tampa includa (16mm)- estojo compacto prtico para um cinto

1) Preo2) Dimenses e peso3) Funcionalidade. (compare especificaes)4) Luz de vdeo opcional. (usado tanto com vdeo quanto como lanterna)5) Viso da cabea 360/90 - todo o hemisfrio disponvel, qualquer posio6) Controle tanto da cmera quanto no modo manual.