

Estao de bombagem Grundfos Sololift2 C-3

Barulhento. No critico, claro, mas noite tentamos no derramar muita gua, para no lidar com os vizinhos mais tarde. Entupido com gordura e partculas de alimentos. A vlvula de ar est vazando, causando uma pequena inundao.

Em mdia, aps um ano e meio, o flutuador falha

no

no detectado

Uma vez a cada seis meses, a cavidade ao redor do flutuador pode ficar entupido e a bomba no funcionar. H um transbordamento e uma pequena inundao. Portanto, para preveno, a cada trimestre voc deve tirar um copo com uma bia e limp-lo de uma massa branca que lembra cal com gordura. Talvez isso se deva gua dura e ao uso da cozinha. Vrios produtos qumicos para limpar o esgoto no ajudam.

Se instalados corretamente, eles esto ausentes.

Sujeira/graxa se instala rapidamente no flutuador, como resultado, o flutuador pode emperrar na posio superior e a bomba funcionar constantemente. Temos que desmontar e limpar a bomba a cada seis meses. Trs anos depois, a vlvula de reteno saiu (a vlvula de borracha saiu do aro de borracha). No usamos a cozinha h dois dias, at que encontrei uma pea de reposio, parece que vou ter que trocar a bomba inteira por causa desse pequeno elstico :-)