

# Colunas Creative GigaWorks T40 para Computador

No volume mximo com o baixo torcido ao mximo, eles chiam e caem.

Eu no gostei da sada de fone de ouvido. Contra o pano de fundo do resto, apenas um fracasso. Mesmo o esforo para conectar os fones de ouvido aplicado mais do que no conector adjacente. As alas so lisas sem uma marca ttil da posio dos reguladores, no escuro impossvel determinar pelo toque, seria melhor em vez de um furo, visvel como uma marca, algum tipo de salincia teria feito.

Preo! Eu tenho 1 suporte torto. Aquecendo - 1, 2 segundos.

-

A cada 10 minutos, se no houver sinal da placa de som, eles simplesmente entram em hibernao. Eles o deixam com um atraso de alguns segundos, ento o incio da msica ligeiramente interrompido e os curtos sinais de notificao do ICQ, Skype e outros programas no passam.

energia ... embora o que existe para salvar, eles j consomem muito pouco) - para mim, pessoalmente, no conveniente quando voc liga a msica, voc precisa esperar alguns segundos at que os alto-falantes aqueam. Quanto ao resto, ainda no percebi.

Caixa de plstico com um inversor de fase em cima (por causa disso, eles visivelmente murmuram, h um eco), subjetivamente, o alto-falante esquerdo soa um pouco mais alto que o certo, o cabo para conectar a uma fonte de som de baixa qualidade, preo inadequado (preo ideal para eles - no mais que 2 mil rublos.)